

Produktblad

Skåpstomme:	Björkplywood exteriör limmad (vattenfast) belagd med vit högtryckslaminat, fabrikat Formica. Tjocklek 16mm
Luckor/fronter:	Björkplywood exteriör limmad (vattenfast) belagd med högtryckslaminat i valfri kulör, fabrikat Formica. Tjocklek 16mm
Lim till laminat:	Vattenfast vitlim, klass D3
Kanter skåpstomme:	Raka kanter med synlig björkplywood, klarlackerad med vattenbaserad klarlack
Kanter luckor & fronter:	Avrundade kanter & hörn med synlig björkplywood, klarlackerad med vattenbaserad klarlack (enligt Tantum mönsterskydd)
Sammanfogning:	8mm centrumtappar, limmade med vattenfast lim
Ryggskiva:	5mm fukttålig board belagd med vit PVC film
Lådbotten & hyllplan:	Material lika skåpstomme
Fästlister för montage:	Björkplywood, exteriör limmad (vattenfast)
Stänkskydd:	Björkplywood exteriör limmad (vattenfast) belagd med högtryckslaminat i valfri kulör, fabrikat Formica. Tjocklek 13mm
Laminatbänkskivor:	Björkplywood exteriör limmad (vattenfast) belagd med högtryckslaminat i valfri kulör, fabrikat Formica. Tjocklek ca 30mm. Fria hörn 5mm radie
Rostfri disklåda:	Disklåda planmonterad i laminatbänkskivor enligt Tantum standard
Rostfri diskbänk:	Diskbänk i standardmått & måttanpassad enligt kunds önskemål.
Gångjärn:	BLUM motion, mjukstängande, 110 grader öppningsvinkel
Lådbeslag:	BLUM TANTEMBOX, grå lackerat stål, fullutdrag med mjukstängning. Höga lådor med reling. Max 30kg belastning per låda
Handtag:	Avrundade rostfria handtag Latina 192mm c/c. Godkänt nickelallergitest.
Demonterbar sockel:	Skåp på ställbara ben. Sockel i utförande lika fronter, monteras med metallclips
Rostfria ben:	Ställbara rostfria ben enligt vår standard. Höjd 150mm
Benstativ:	Specialtillverkade i 25mm fyrkantsprofil. Rostfria alt lackerat stål i valfri kulör. ställfötter. H150mm

